

**Sicherheit**

# ams<sup>®</sup> GASALARM S/200-P

Das Gaswarngerät  
für den sicheren Haushalt



**METHAN**

für Stadtgas/Erdgas (Methan)  
und Flüssiggas (Propan/Butan)

**PROPAN  
BUTAN**



EN 50194-1:2009

Gastechnisch und elektrisch geprüft



Made in Germany

Vertrieb durch:

# ams<sup>®</sup> GASALARM S/200-P

## Das Gaswarngerät für Ihre persönliche Sicherheit

Der **GASALARM S/200-P** ist zur Detektion von Methan-, Butan- und Propangas konzipiert. Das Gerät ist zur Verwendung in Privatwohnungen des Haushalts vorgesehen. Zum Anschluss externer Signalgeber und Geräte oder zur Ansteuerung einer zentralen Alarmanlage stehen zwei Schaltausgänge zur Verfügung.

### Ausstattungsmerkmale:

- grüne Betriebsanzeige
- gelbe Fehleranzeige
- rote Alarmanzeige
- Relaisausgang, potentialfreier Wechselkontakt 5A/230V AC
- 12 V DC Ausgang, geschaltet bei Alarm, max. 200 mA

### Ansprechschwellen:

Methan (Stadtgas/Erdgas)	0,400 Vol. %
Butan (Flüssiggas)	0,205 Vol. %
Propan (Flüssiggas)	0,240 Vol. %

Der **GASALARM S/200-P** ist für eine Versorgungsspannung von 230 V AC / 50 Hz konzipiert. Der Anschluss erfolgt über eine am Gerät angebrachte Netzleitung mit Eurostecker.

In einer gesonderten Geräteausführung ist der **GASALARM S/200-P** für eine Batteriespannung von 12 V DC lieferbar. Der elektrische Anschluss erfolgt in diesem Fall über eine 2-polige Anschlussklemme.

### Technische Daten:

<u>230 V-Ausführung</u>		
Betriebsspannung		230 V AC / 50 Hz
Leistungsaufnahme		max. 6 VA
<u>12 V-Ausführung</u>		
Betriebsspannung		12 V DC (-15% / +20%)
Stromaufnahme		max. 130 mA
Alarmlautstärke		>85 dB (A) / 1 m
Betriebstemperaturbereich		-10°C / +40°C
Schutzart		IPX2D
Abmessungen		140 x 125 x 42 mm (B x H x T)



**METHAN**  
**PROPAN**  
**BUTAN**



**Bauart geprüft nach EN 50194-1:2009**